Автоматическая окрасочная машина для погонажных изделий

ONETECH
Tools

NT10-PGN-WF

Технические особенности:

- Автоматическая окрасочная машина позволяет окрашивать погонажные изделия, такие как дверные наличники, детали дверных и оконных рам, узкие панели и другие детали, соответствующие габаритам:
  - Ширина 70-300 мм (проем Ш = 400мм)
  - Высота 5-80 мм
  - Минимальная длина детали 600 мм
- Окрасочная кабина имеет привлекательный дизайн, небольшой размер и изготовлена из нержавеющей стали.
- Подача деталей осуществляется двумя транспортерами: ленточным (на входе) и роликовым (на выходе) с плавной бесступенчатой регулировкой скорости.
- Скорость подачи регулируется во время работы, значение текущей скорости отображается на цифровом дисплее.
- Подающие ленты обладают высокой устойчивостью к механическому и химическому воздействию. Машина укомплектована направляющими для правильной подачи деталей в зону покраски.
- Оснащена 6-ю краскораспылителями и высокопроизводительной мембранной помпой
- Подходит для распыления всех видов красок, таких как PU, PE, UV, NC, материалов на водной основе.

- Машина оснащена 6-тью краскораспылителями, с возможностью индивидуальной настройки

- Процессор, с помощью системы автоматического распознавания позиции и размера детали (сенсор на входе деталей в зону окраски), регулирует работу краскораспылителей.

- Позиция последнего краскораспылителя регулируется автоматически исходя из ширины детали.

- Система приточно-вытяжной вентиляции направляет избыточный окрасочный туман на водяной пол и вертикальный гидрофильтр, изготовленные из нержавеющей стали.

Основные компоненты оборудования:

№	Наименование	Производитель
1	Корпус окрасочной машины с системой приточной-вытяжной вентиляции и гидрофильтром, нерж. сталь	Китай
2	Электрические компоненты	Schneider, Франция
3	Пневмосистема	Yadeke, Тайвань
4.1	Пневматический краскораскораспылитель	
4.2	ECO GUN AS Auto – 6 ед. + Мембранный насос ECO PUMP – 1 ед.	DURR, Германия

Технические характеристики:

Внешний габарит (Д х Ш х В)		6.4 × 2.3 × 2.2 м
Габариты кабины, (Д х Ш х В)		1.6 × 2.3 × 2.2 м
Размер конвейера		2.5 × 0.65 м (x2)
Скорость конвейера		10 – 15 м/мин
Габарит окрашиваемого изделия:	Ширина	70 – 300 мм
	Высота	5 – 80 мм
	Длина	> 600 мм
Привод конвейера		0.75 кВт
Мощность водяного насоса		0.75 кВт
Мощность вентиляции		3.3 кВт
Общая мощность оборудования		5 кВт
Давление воздуха		6 Бар
Вес оборудования		~ 1 000 кг

Базовые условия:

Условия поставки:

- **Срок поставки:** 12 рабочих недель с момента предоплаты
- **Монтаж, наладка, обучение:** Включено. Время на монтаж и запуск оборудования - 1 неделя. Покупатель оплачивает перелет и проживание технического специалиста. Необходима помощь 2-х монтажников со стороны заказчика.
- **Инструкция по эксплуатации:** Включена на английском и русском языках.
- **Гарантия:** 12 месяцев при условии выполнения требований и рекомендации по эксплуатации и обслуживанию оборудования, указанных в Инструкции по эксплуатации.
- **Упаковка:** включен а в цену

info@onetech-tools.com

www.onetech-tools.com