

Автоматический разгрузчик погонажных изделий



ONETECH
Tools

NT10- Unloader-300

Технические особенности:

- Разгрузчик разработан специально для высокоскоростной автоматической выгрузки окрашенных изделий с конвейера окрасочной линии и разгружает их на полки транспортной тележки. Легко встраивается в производственную линию автоматической окраски, что повышает эффективность процесса и сокращает необходимость в рабочем персонале.
- Подача деталей осуществляется встроенным роликовым конвейером с плавной бесступенчатой регулировкой скорости. Далее происходит забор деталей разгрузчиком и дальнейшее перемещение на транспортную тележку. Детали перемещаются только с опорой на нижнюю часть таким образом, чтобы окрашенные поверхности ни с чем не соприкасались, что исключает повреждение нанесенного покрытия и обеспечивает его качество.
- Применяется для погонажных изделий, таких как дверные наличники, детали дверных и оконных рам, паркета, плинтусов и других изделия, соответствующие габаритам:
 - Ширина 40-200 мм
 - Высота 10-80 мм
 - Длина 2000-3000 мм
- Разгрузчик оснащен панелью управления с жидкокристаллическим дисплеем и интеллектуальным управлением PLC, автоматической подачей, интеллектуальной регулировкой скорости.
- Встроенный подающий конвейер с силиконовыми роликами, обладает высоким коэффициентом трения, долгим сроком службы.
- Распределение деталей на этажах тележки осуществляется конвейером на основе зубчатого ремня с повышенной износостойкостью, что гарантирует точное позиционирование и отсутствие скольжения.
- Для подачи конвейера применяется шаговый электродвигатель с сервоприводом Shihlin (Тайвань).
- Электрические компоненты управления Delixi (Китай).
- Оснащение подшипниками NSK или LK (Япония).

Технические характеристики:

Внешний габарит (Д x Ш x В)	2880 × 2115 × 2520 мм
Скорость транспортировки	10 – 40 м/мин
Габариты перекладываемых изделий:	Ширина 40-200 мм Высота 10-80 мм Длина 2000-3000 мм
Ширина стеллажа/телеги для хранения деталей	1000 мм
Общая мощность оборудования	3 KW
Питание	380 Вт, 50 Гц